

CHECKLISTE: LED-Handläufe

Angebotsnr. _____ Auftragsnr. _____ Bearbeiter _____
 Kunde / BV _____ Datum _____

1. Einbauort

Innenbereich	
Außenbereich	
Gerader Verlauf	
Treppenlauf	
CURVE Line	

2. Handlaufprofil

SET 1	Ø 42,4	V4A geschliffen	
		V4A hochglanzpoliert	
SET 2	CURVE Line Ø 42,4	V4A geschliffen	
		V4A hochglanzpoliert	
SET 3	Ø 48,3	V4A geschliffen	
		V4A hochglanzpoliert	
SET 4	Oval 80 x 40	V4A geschliffen	
		V4A hochglanzpoliert	
SET 5	40 x 40	V4A geschliffen	
		V4A hochglanzpoliert	
SET 6	CURVE Line 40 x 40	V4A geschliffen	
		V4A hochglanzpoliert	
SET 7	60 x 40	V4A geschliffen	
		V4A hochglanzpoliert	
SET 8	Ø 45 Holz	Buche lackiert	
		andere Holzart	

3. Handlaufenden

Ø 42,4 Endkappe flach	
Ø 42,4 Endstück	
Ø 42,4 Adapterbuchse (Gelenkanschluss)	
Ø 42,4 Adapterstecker auf Rundrohr Ø 42,4	
Ø 48,3 Endkappe flach	
Ø 48,3 Endstück	
Ø 48,3 Adapterbuchse (Gelenkanschluss)	
Ø 48,3 Adapterstecker auf Rundrohr Ø 48,3	
oval 80 x 40 Endkappe flach	
40 x 40 Endkappe flach	
60 x 40 Endkappe flach	
Ø 45 Endkappe flach	
Ø 45 Endkappe gewölbt	
Ø 45 Endstück	
Ø 45 Adapterbuchse (Gelenkanschluss)	
Ø 45 Adapterstecker auf Rundrohr Ø 45	

4. Handlaufverbindung

Gelenke erforderlich?	
Nutrohr-Verbinder erforderlich?	
Sonstiges	

5. Handlaufbefestigungen

Handlaufträger (Standard)	
Handlaufträger 20° geneigt	
Handlaufträger vergrößerter Wandabstand	
Rohrschelle (nur Ø 42,4)	
Rohrstütze ohne Gelenk für Pfosten Ø 42,4	
Rohrstütze ohne Gelenk für Pfosten Ø 48,3	
Rohrstütze mit Gelenk für Pfosten Ø 42,4	
Rohrstütze mit Gelenk für Pfosten Ø 48,3	
Unterputz-Montagedose	

Zutreffendes bitte ankreuzen!

CHECKLISTE: LED-Handläufe

Angebotsnr. _____ Auftragsnr. _____ Bearbeiter _____
 Kunde / BV _____ Datum _____

6. Beleuchtung			
Eco	3000K	20,0W/10m (2,0W/m)	
Eco	4000K	20,0W/10m (2,0W/m)	
Eco	8000K	20,0W/10m (2,0W/m)	
Eco	Rot	36,0W/6m (6,0W/m)	
Eco	Gelb	36,0W/6m (6,0W/m)	
Eco	Grün	24,5W/6m (4,1W/m)	
Eco	Blau	24,5W/6m (4,1W/m)	
Advanced	3000K	50,0W/10m (5,0W/m)	
Advanced	4000K	50,0W/10m (5,0W/m)	
Advanced	7000K	50,0W/10m (5,0W/m)	
Shortpitch	3000K	83,0W/10m (8,3W/m)	
Shortpitch	4000K	83,0W/10m (8,3W/m)	
Shortpitch	8000K	83,0W/10m (8,3W/m)	
Colormix	RGB	39,0W/6m (6,5W/m)	
Colormix	RGB	72,0W/4m (18,0W/m)	

7. Stromversorgung	
--- exakte Angaben einzelfallbezogen auf Anfrage ---	
75W Innenbereich	
75W Außen- und Innenbereich	
120W Außen- und Innenbereich	
20W Innenbereich	
75W DALI Innenbereich	
50W Innenbereich (Notlichtbetrieb, DC-Einspeisung)	

8. Lichtmanagement	
--- exakte Angaben einzelfallbezogen auf Anfrage ---	
DALI-Schnittstelle erforderlich	
DMX-Schnittstelle erforderlich	
Sonstiges:	
OSRAM EASY Color Control (Stand-Alone Lösung von OSRAM ohne Anbindung an ein Gebäudeleitsystem)	

9. Kunststoffabdeckung		
klar	Transmissionsgrad 90%	
semi-matt	Transmissionsgrad 85%	
matt	Transmissionsgrad 80%	

10. Sonstige Informationen	
<u>Skizze / Zeichnung</u>	
Erforderliche Angaben:	
<ul style="list-style-type: none"> • Position(en) der Einspeisung • Handlauflängen (inkl. Enden) • Winkel / Steigungen • Abstände Handlaufträger • Überstände Handlaufenden / Träger • Sonstiges 	